



## FICHA TÉCNICA



# SO/1025

DESENGORDURANTE EXTRALENTO /  
DEGREASER EXTRA SLOW

### DESCRIÇÃO

**SO/1025** é um desengordurante extralento à base de solventes para a remoção de gordura, silicone, cera, óleo e outros contaminantes dos metais no processo de preparação antes da pintura. Pode ser utilizado na limpeza e preparação da repintura de faróis do automóvel.

**Devido à sua evaporação extralenta, permite desengordurar zonas amplas do veículo.**

Muito pouco odor, o que torna o seu uso mais agradável.

### APLICAÇÃO

Embeber um pano com SO/1025 e esfregar sobre a superfície, secar posteriormente com um pano seco. Pode ser utilizado também antes e após o lixamento nos sistemas de várias camadas.



### SEGURANÇA E HIGIENE

É recomendável usar equipamento de proteção individual apropriado durante a aplicação para evitar a irritação das vias respiratórias, da pele e irritação ocular.

### ARMAZENAMENTO

Manter coberto num local seco e ventilado, evitando a exposição direta da luz solar. Aconselhamos uma temperatura superior a 5 °C, recomendável entre 15-30 °C.

Precaução: em nenhum caso as embalagens devem ultrapassar os 50 °C.



# SO/1025



DESENGORDURANTE EXTRALENTO/DEGREASER EXTRA SLOW

## VOC

**SO/1025** tem um teor de solventes orgânicos inferior aos convencionais e cumpre a regulamentação europeia 2004/42/CE IIB (A) <850 g/l.

As informações contidas nesta Ficha Técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência e, com isso, tentamos aconselhar e informar, sendo responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a finalidade prevista do produto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL.

## SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (Guipúscoa) - Espanha

T: + 34 943 74 28 00  
sinnek@sinnek.com  
www.sinnek.com